

Einbau- und Pflegeanleitung für Adoro Aluminium-Haustüren

Montage-Abschlussarbeiten:

Wenn der Türrahmen ausgerichtet und am Mauerwerk befestigt ist, prüfen Sie die einwandfreie Gangbarkeit und die Schließfunktion.

- *Hängen Sie das Türblatt aus.*
- *Entfernen Sie die Holzkeile.*
- *Füllen Sie nun die Fugen zwischen Blendrahmen und Mauerwerk mit Isoliermaterial aus. Verwenden Sie dafür am besten Glas- oder Steinwolle oder Zweikomponenten-Schaum, der sich bei Feuchtigkeit nicht nachträglich ausdehnt.*
- *Bei Aluminium-Haustüren muss die Mauerabschlussfuge als Dehnfuge ausgebildet werden.*

Wartung und Pflege:

Unsere Aluminium-Haustüren verlassen das Werk voll funktionsfähig. Grundlage für eine lange Lebensdauer ist ein ordnungsgemäßer Einbau sowie Pflege und Wartung in regelmäßigen Abständen.

- *Leichte Verschmutzungen des Rahmens beseitigen Sie problemlos mit einem feuchten Ledertuch oder mit lauwarmem Wasser unter Zugabe eines milden Haushaltsreinigers. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.*
- *Für starke Verschmutzungen an Aluminium-Haustüren gibt es spezielle Reinigungsmittel.*
- *Zum Konservieren der Oberfläche können Sie auch Autolack-Pflegemittel verwenden.*
- *Erhalten Sie die Gangbarkeit der beweglichen Schossteile durch gelegentliches ölen bzw. fetten.*
- *Die Bänder sind wartungsfrei und müssen nicht nachgefettet werden.*
- *Wenn Profilzylinder schwergängig werden, dürfen sie keinesfalls geölt werden. Denn sobald das Öl älter wird oder die Außentemperaturen in den Minusbereich sinken, kann das Öl zähflüssig werden und damit das Schloss völlig funktionsuntüchtig werden. Besser geht es mit Graphitpulver. Besorgen Sie es sich im Haushaltwarengeschäft oder im Baumarkt. Blasen Sie das Graphitpulver von beiden Seiten in den Profilzylinder. Nun stecken Sie den Schlüssel in den Zylinder und betätigen Sie ihn einige Male, bis er wieder "wie geschmiert" läuft.*
- *Überprüfen Sie bitte einmal jährlich alle Dichtungen, um eine optimale Dichtigkeit zu gewährleisten.*

Funktionsgarantie für Adoro Aluminium-Haustüren

1. Dauer der Garantie

Für die Zeit von 5 Jahren ab Kaufdatum erhält der Käufer eine Garantie auf alle mechanischen Teile der folgenden Adoro Haustüren:

Aluminium-Haustür „GREEN LINE“

Aluminium-Haustür „PLATINUM LINE“

Die Garantie erstreckt sich auf die Funktion der mechanischen Teile der vorgenannten Haustürmodelle.

Für Ersatzlieferungen beträgt die Garantiefrist 6 Monate, mindestens aber die laufende Garantiefrist.

Für die Zeit von 2 Jahren ab Kaufdatum erhält der Kunde eine Garantie auf alle elektrischen Teile der folgenden Adoro Haustüren:

Aluminium-Haustür „GREEN LINE“

Aluminium-Haustür „PLATINUM LINE“

2. Voraussetzungen

Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem die Adoro Aluminium Haustür gekauft wurde. Die Ware muss auf dem von uns vorgegebenen Vertriebsweg erstanden worden sein. Der Garantieanspruch besteht nur für Schäden am Vertragsgegenstand.

Als Nachweis für den Garantieanspruch gilt der Kaufbeleg einschließlich Datum und Händleranschrift.

3. Leistungen

Für die Dauer der Garantie beseitigen wir alle Mängel am Adoro-Produkt, die nachweislich auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Wir verpflichten uns, nach unserer Wahl die mangelhafte Ware unentgeltlich gegen mangelfreie zu ersetzen, nachzubessern oder einen Minderwert zu ersetzen. Kosten für Aus- und Einbau, sowie Versandkosten übernehmen wir nicht. Ersetzte Teile werden unser Eigentum.

Ausgeschlossen sind Schäden durch/an:

- unsachgemäßen Einbau und unterlassene Pflege und Wartung
- unsachgemäße Inbetriebnahme und Bedienung
- fahrlässige oder mutwillige Zerstörung
- äußere Einflüsse wie Feuer, Wasser, Salze, Laugen, Säuren, anormale Umwelteinflüsse,
- höhere Gewalt
- mechanische Beschädigungen durch unsachgemäßen Transport und Montage
- Grundierungen und sonstigen Oberflächenschutz
- Reparatur durch nicht qualifizierte Personen
- Verwendung von Teilen fremder Herkunft ohne Zustimmung des Herstellers